

F3 Corpus[®]

Kompakt durch die Stadt



Buller	27
Wienerbröt	28
Großbröt	83
Längster	89
Wienerlängster	89
Kernsai	91
Wienerkernsai	105
Bergmöhrenkernsai	95
Dorrekake	105
Teccelöngel	48
Präje, smör	135
Präje, stört	48
Äppelkugel	



permobil
POWER WHEELCHAIRS

F3 Corpus®

Kompakt durch die Stadt

Der F3 ist der optimale Elektrorollstuhl für Benutzer, die mehr Zeit im Haus verbringen und draussen vorwiegend über Gehwege und Asphalt fahren. Er eignet sich dank geringer Größe und engem Wendekreis hervorragend zum Manövrieren auch auf engem Raum. Die *Smooth*-Federung des F3 sorgt immer für eine komfortable Fahrt im städtischen Umfeld.

Qualität

ist ein Wort, das mit Permobil assoziiert wird. Die ständige Verbesserung von Leistung und Design bietet unseren Benutzern Zuverlässigkeit und vermittelt ihnen das Vertrauen, das sie beim Gedanken an Stabilität und Sicherheit erwarten.



Corpus: das ultimative Sitzsystem

Verbesserter Komfort und Beckenpositionierung, seitliche Stabilität und Immersion sind die wesentlichen Eigenschaften des neuen Corpus-Sitzes.

Die neuen Corpus Kissen mit Stretch-Air™ Textiltechnologie zeichnen sich durch weichen, zweilagigen Schaumstoff im Rückenkissen und eine weiterentwickelte Beckenmulde im Sitzkissen aus.

Kombiniert mit BodyNatural ist der neue Permobil Corpus-Sitz das ultimative Sitzsystem für Benutzer von Elektrorollstühlen mit einem Gewicht von bis zu 150 kg, unabhängig davon, ob sie elektrische Sitzfunktionen benötigen oder nicht.



BodyNatural bewegt den Benutzer geschmeidig zwischen den unterschiedlichen Positionen und stellt sicher, dass Kopf, Rumpf, Becken, Arme und Beine jederzeit komfortabel positioniert sind.



BodyNatural

BodyNatural bewegt den Benutzer geschmeidig zwischen den unterschiedlichen Positionen und stellt sicher, dass Kopf, Rumpf, Becken, Arme und Beine jederzeit komfortabel positioniert sind.

Stretch-Air™-Kissenbezüge
Optional weicher 4-Wege-Stretchstoff

Gestalten Sie Ihre Fahrt
individuell.

Treffen Sie Ihre Wahl aus einer Reihe von
UV-beständigen Chassis-Farben. Leicht
zu reinigen und leicht zu montieren.

Weichere Rückenpolsterung

mit zweilagigem Schaumstoff soll
Immersion und Komfort erhöhen.

Active Reach

Neigt den Sitz um bis zu 30° nach vorn und hebt ihn
für eine weitere funktionale Reichweite an. Kann den
Transfer für Benutzer oder Betreuer vereinfachen.

Stärkerer Rückenlehnen-
Aktuator

bietet für jeden Benutzer bis
150 kg die volle Einstellmöglichkeit
einer leichtgängigen und sicheren
elektrischen Rückenwinkel-
verstellung.

Corpus®-Sitzkissen

Die neugestaltete Auflage zur
Beckenpositionierung mit
Aussparungen soll Immersion
erhöhen und Komfort und
Stabilität verbessern.

Reinigung

Die optionalen Hinterradschutz-
bleche schützen den Benutzer
und die Motoren vor Spritzern
und Schmutz.

Sichereres Fahren bei Dunkelheit

LED-Leuchten vorne und hinten
für eine bessere Helligkeit und Sicht.

Caster glide Lenkräder

bieten eine geschmeidige Wendigkeit
bei geringer Geschwindigkeit sowie
Stabilität bei hoher Geschwindigkeit.





Spezifikationen

Tarifziffer 60.119.016

Max. Geschwindigkeit	10 km/h
Reichweite (60/73 Ah Akku)	25 km–30 km*
Max. Benutzergewicht	150 kg
Hindernisbewältigung	60 / 75 mm
Kleinster Wenderadius	1350 mm
Wenden in Engen	1040 mm
Federung	Unabhängig auf allen Rädern
Elektronik R-Net	120 A
Crash-Test nach ISO 7176-19 – Andocksystem	Ja - max. 136 kg Benutzergewicht
Crash-Test nach ISO 7176-19 – Gurte/Niederzurrung	Ja - max. 150 kg Benutzergewicht
Getestet nach EN12182/EN12184 CE	Ja
Länge ohne/mit Antikippstützen	915–1015 mm
Basisbreite	610 mm
Breite einschl. Sitz	610–790 mm
Höhe	970–1170 mm
Min. Transportlänge ohne/mit Antikippstützen	790/890 mm
Min. Transporthöhe (zurückgeklappte/entnommene Rückenlehne)	825 mm

*Die Reichweite kann reduziert werden, wenn der Rollstuhl häufig auf Neigungen oder rauem Untergrund eingesetzt oder zum Überfahren von Bordsteinen genutzt wird.

Gewicht, inkl. Akkus 60/73 Ah	175/184 kg
Gewicht der Akkus 60/73 Ah	2 x 19/2 x 23 kg
Sitz- zu Bodenhöhe	450 mm
Sitzhöhe (mit elektrischer Verstellung)	450–750 mm
Sitztiefe	370–570 mm (bei 25 mm)
Sitzbreite	420–570 mm (bei 50 mm)
Rückenlehnenbreite	360/410/460/510 mm
Rückenlehnenhöhe	470, 545–670 mm (bei 25 mm)
Abstand zwischen Armlehnen	380–480/480–580 mm
Höhe der Armlehne	185–320 mm
Elektrische Sitzhöhenverstellung	0–300 mm
Elektrische Sitzkantlung (nach hinten)	50°
Elektrische Sitzkantlung (nach vorne)	5°/10°/20°/30° (20°/30° benötigt Bein-/Kniestütze)
Elektrische Beinstützenverstellung	90°–180°
Manuelle Beinstützenverstellung	90°–180°
Elektrische Rückenlehnenverstellung	85°–180°
Manuelle Rückenlehnenverstellung	120°



Sitzkantlung nach vorne



Sitzkantlung nach hinten



Sitzlift



Beinstütze



Rückenlehne